



DIESELVÄRMARE INFRARÖD



HIP90

HIP120

HIP180

HIP250F

1290,-

1590,-

1990,-

2990,-

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

**STORA GARAGE, GARAGE FÖR BILAR OCH TRAKTORER
(EFFEKTIVT VÄRMER OCH AVFROSTAR SNÖ), LAGERHALLAR FÖR
JORDBRUKSMASKINER, BYGGPLATSER (SÄRSKILT FÖR
TORKNING AV BETONG, LACKERADE ELLER MÅLADE YTOR),
UTOMHUSTERRASSER (RESTAURANGER, SOMMARKÖK),
CATERING, UTOMHUSAKTIVITETER (TÄLT), PAVILJONGER, PVC-
HALLAR, FRITIDSCENTER, TRÄDGÅRDAR, ANDRA ICKE
UPPVÄRMDA UTRYMMEN**



HIP90

DIESEL- VÄRMARE INFRARÖD 10,4KW



Egenskaper:

- bränsledrivet värmeaggregat med infraröd strålning
- mycket ekonomiskt och effektivt
- kan också användas med fordonets 12 V eluttag / cigarettändare (kräver minst 150 W inverter)
- kontrollpanel med LED-display och fjärrkontroll
- justerbart temperaturområde 0...+40 °C
- automatisk termostatsstyrning
- programmerbar avstängningstid
- tändningens säkerhetssystem
- förvärmningsfunktion (enkel start vid låg temperatur)
- flammans säkringsanordning
- indikator som stänger av apparaten om den välter
- överhettningsskydd
- efterventilation

Tekniska data:

- modell DH0E-90
- spänning 230 V
- strömförbrukning 50 W
- uppvärmd yta 36 - 53 m²
- värmeeffekt 10,4 kW / 9000 kcal/h
- bränsle diesel (vinterkvalitet rekommenderas)
- bränsleförbrukning 1 l/h
- bränsletankens volym 25 l
- utlopps diameter Ø 90 mm
- mått 870 x 280 x 800 mm
- vikt 42 kg



HIP120



DIESEL VÄRMARE INFRARÖD 14KW

EGENSKAPER:

- BRÄNSLEDRIVET VÄRMEAGGREGAT MED INFRARÖD STRÅLNING
- MYCKET EKONOMISK OCH EFFEKTIV
- KAN OCKSÅ ANVÄNDAS MED FORDONETS 12 V ELUTTAG / CIGARETTÄNDARE (KRÄVER MINST 150 W INVERTER)
- KONTROLLPANEL MED LED-DISPLAY OCH FJÄRRKONTROLL
- JUSTERBART TEMPERATUROMRÅDE 0...+40 °C
- AUTOMATISK TERMOSTATSTYRNING
- PROGRAMMERBAR AVSTÄNGNINGSTID
- TÄNDNINGENS SÄKERHETSSYSTEM
- FÖRVÄRMNINGSFUNKTION (ENKEL START VID LÅG TEMPERATUR)
- FLAMMANS SÄKRINGSANORDNING
- INDIKATOR SOM STÄNGER AV APPARATEN OM DEN VÄLTER
- ÖVERHETTNINGSSKYDD
- EFTERVENTILATION

TEKNISKA DATA:

- MODELL DHOE-120
- SPÄNNING 230 V
- STRÖMFÖRBRUKNING 50 W
- UPPVÄRMNINGSYTA 55 - 88 m²
- VÄRMEEFFEKT 14 KW / 13000 KCAL/H
- BRÄNSLE DIESEL (VINTERKVALITET REKOMMENDERAS)
- BRÄNSLEFÖRBRUKNING 1,2 L/H
- BRÄNSLETANKENS VOLYM 30 L
- UTLOPPS DIAMETER Ø 100 MM
- MÅTT 940 X 320 X 1020 MM
- VIKT 54 KG



HIP180



DIESEL VÄRMARE INFRARÖD 21,9KW

EGENSKAPER:

- BRÄNSLEDRIVET VÄRMEAGGREGAT MED INFRARÖD STRÅLNING
- MYCKET EKONOMISKT OCH EFFEKTIVT
- KONTROLLPANEL MED LED-DISPLAY OCH FJÄRRKONTROLL
- JUSTERBART TEMPERATUROMRÅDE 0...+40 °C
- AUTOMATISK TERMOSTATSTYRNING
- PROGRAMMERBAR AVSTÄNGNINGSTID
- TÄNDNINGENS SÄKERHETSSYSTEM
- FLAMMANS SÄKRINGSANORDNING
- INDIKATOR SOM STÄNGER AV APPARATEN OM DEN VÄLTER
- ÖVERHETTNINGSSKYDD
- EFTERVENTILATION

TEKNISKA DATA:

- MODELL DHOE-180
- SPÄNNING 230 V
- STRÖMFÖRBRUKNING 65 W
- UPPVÄRMD YTA 135 - 220 m²
- VÄRMEEFFEKT 21,9 kW / 18000 kcal/h
- BRÄNSLE DIESEL (VINTERKVALITET REKOMMENDERAS)
- BRÄNSLEFÖRBRUKNING 1,9 l/h
- BRÄNSLETANKENS VOLYM 45 L
- UTLOPPS DIAMETER Ø 100 MM
- MÅTT 1290 X 320 X 1190 MM
- VIKT 63 KG



HIP250F



DIESEL- VÄRMARE INFRARÖD 29KW

- **Egenskaper:**
- bränsle drivet värmeaggregat med infraröd strålning och fläkt
- mycket ekonomiskt och effektivt
- kontrollpanel med LED-display och fjärrkontroll
- justerbart temperaturområde 0...+40 °C
- automatisk termostatsstyrning
- programmerbar avstängningstid
- tändningens säkerhetssystem
- flammans säkringsanordning
- indikator som stänger av apparaten om den välter
- överhettningsskydd
- efterventilation
- med fläkt

- **Tekniska data:**
- modell DH0E-250F
- spänning 230 V
- strömförbrukning 110 W
- uppvärmd yta 166 - 280 m²
- värmeeffekt 29 kW / 25000 kcal/h
- bränsle diesel (vinterkvalitet rekommenderas)
- bränsleförbrukning 2,3 l/h
- bränsletankens volym 80 l
- mått 1340 x 350 x 1510 mm
- vikt 105 kg